



KMAT FA

Anno di ultima revisione: 2024

Funzione: Controllo dell'erosione

DESCRIZIONE: geotessile tessuto in PP, per il controllo dell'erosione

PROPRIETA'

Materia prima			PP	
Peso		g/m ²	100	-10%
Colore			Verde	
Resistenza a trazione MD/CMD	EN ISO 10319	kN/m	24/10	±15%
Allungamento a carico massimo MD/CMD	EN ISO 10319	%	13/12	±15%
Resistenza a punzonamento CBR	EN ISO 12236	N	2350	-10%
Apertura dei pori	EN ISO 12956	mm	0,2	±15%
Resistenza agli UV per l'Europa centrale - 50% delle caratteristiche meccaniche e fisiche iniziali		anni	5	

DIMENSIONI

Larghezza	m	1,05
Lunghezza	m	100



Le informazioni qui riportate sono basate sull'attuale nostro livello di conoscenza e produzione. Nuove ricerche e sviluppi sul prodotto potranno rendere necessarie ulteriori versioni. Per questo motivo ci riserviamo il diritto di aggiornare le schede tecniche senza preavviso. Le caratteristiche espresse si riferiscono alla produzione standard. Eventuali scostamenti o richieste di prodotti speciali, si intendono da concordare preventivamente.

TeMa Technologies and Materials srl

Via dell'Industria 21 - 31029 Vittorio V.to (TV) Tel. +39.0438.50.31 - Fax +39.0438.50.34.60 - e-mail: info@temacorporation.com - www.temacorporation.com

REV. 1/2024